


RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1 : 50

SYTUACJA



Zestawienie pomieszczeń		
Lokal	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia
Lokal 1/1	1/1/1 HOL	7,39 m²
	1/1/2 ŁAZIENKA	4,27 m²
	1/1/3 POKÓJ	10,87 m²
	1/1/4 POKÓJ	9,74 m²
	1/1/5 SALON+ANEKS	20,91 m²
Razem		53,18 m²
Lokal 1/2	1/2/1 HOL	7,39 m²
	1/2/2 SALON+ANEKS	20,91 m²
	1/2/3 POKÓJ	9,74 m²
	1/2/4 POKÓJ	10,87 m²
	1/2/5 ŁAZIENKA	4,27 m²
Razem		53,18 m²
Lokal 1/3	1/3/1 HOL	6,23 m²
	1/3/2 ŁAZIENKA	4,48 m²
	1/3/3 SALON+ANEKS	20,81 m²
Razem		31,52 m²
Lokal 1/4	1/4/1 HOL	3,34 m²
	1/4/2 ŁAZIENKA	4,27 m²
	1/4/3 POKÓJ	10,02 m²
	1/4/4 SALON+ANEKS	28,39 m²
Razem		46,02 m²
Lokal 1/5	1/5/1 HOL	3,67 m²
	1/5/2 ŁAZIENKA	4,33 m²
	1/5/3 SALON+ANEKS	20,66 m²
	1/5/4 POKÓJ	9,42 m²
	1/5/5 POKÓJ	13,00 m²
Razem		51,08 m²
Komunikacja	1/0/1 KOMUNIKACJA	26,04 m²
Razem		26,04 m²
Razem na kondygnacji		261,01 m²
MG PROJEKT Marek Gluba ul. Kołobrzeka 15, 64 - 920 Piła e-mail: biuro@marekgluba.pl, tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852		
TEMAT / OBIEKT:	ZESPÓŁ (DWÓCH) BUDYNKÓW "A", "B" MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
LOKALIZACJA:	64 – 980 Trzcianka działka o nr ew. 1407/3, obręb 0001 M. Trzcianka jedn. ew. 300207.4	
INWESTOR:	ALMAR Sp. z o.o. Spółka Cywilna ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	SIERPIEŃ 2020r.
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT 1 PIĘTRA	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylicki nr upr. bud. NN-834543761 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Małgorzata Łapińska nr upr. bud. NN-834543761 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
OPRACOWAŁ:	inż. Marek Gluba	podpis:
Niniejsze dzieło jest własnością Pracowni Projektowej MG PROJEKT MAREK GLUBA. CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. WSKAZUJE LUDZIE DO WŁASNOŚCI KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE		
		NR RYS.

LEGENDA:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ POZIOMU +0.00
U = 0,150 [W/(m²K)] => wymagane = 0,23 [W/(m²K)]

- Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
- Styropian fasadowy 0,033 gr. 20cm
- Bloczki Silka E24S klasy 20
- Tynk wewnętrzny

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KORYTARZA
U = 0,056 [W/(m²K)] => wymagane = 1,0 [W/(m²K)]

- Tynk wewnętrzny
- Bloczki Silka E24S klasy 20
- Ytong multipor gr. 50mm
- Tynk wewnętrzny

ŚCIANA DZIAŁOWA

- Ytong PP4/0,6 gr. 115mm - pokoje, łazienki, kuchnie
- Ytong PP4/0,6 gr. 50mm - szachty

UWAGA:

- Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z biurem projektowym.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
 - w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym.
 - Próg oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego.
 - powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym.
 - Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
 - W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tą informację do Biura projektu.
- Powierzchnie podano z uwzględnieniem 1,5cm wykończenia (tynku).
- Ze względu na zaokrąglenie wymiarów w użytych programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.
- Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
- W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Biura projektu.
- We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezabudowana min. przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnątrz szachtu.
- Wszystkie zaproponowane zmiany względem projektu należy uzgodnić z Biurem projektu. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych, (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PNK)
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót

